



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, 種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 寸法“D”……寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6” デス。
4. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…油浴式潤滑

項	形式	電動機	入力容量		所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	N5AM	3.7kW×4P	2.2kW	3.7kW	33	4	0.200 ~0.800	1500	300~1200
2	N8AM	5.5kW×4P	3.7kW	5.5kW				1800	360~1440

項	形式	電動機	入力容量	所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
							入力側	出力側
3	N5BM	3.7kW×4P	3.7kW	33	4	0.200 ~0.800	1500	300~1200
							1800	360~1440

(mm)

項	形式	A	C	D	DB	DH	DM	E	F	G	H	J ₁	JH	K	J	L	L ₁	L ₂	M	N	P	R	S	T	V	d	b	h	t	α°	重量 (kg)
1	N 5 AM	491	160	32	322	135	215	180	260	135	354	257	192	140	156	761	60	20	230	300	25	25	M8	153	60	14	10	8	5	45	111
2	N 8 AM	488	160	32	322	135	258	180	260	135	354	257	192	140	193	793	60	20	230	300	25	25	M8	153	60	14	10	8	5	45	130
3	N 5 BM	491	160	32	322	135	215	180	260	135	354	257	192	140	156	761	60	20	230	300	25	25	M8	153	60	14	10	8	5	45	111

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	バイエル無段変速機 外形図	
			昭和	年月日	昭	和	年				月
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	B	1004		G