



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, B種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 寸法“D”…寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
4. キー……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…油浴式潤滑

項	形式	電動機	入力容量		所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	N10AM	7.5kW×4P	5.5kW	7.5kW	28.5	4	0.20~0.80	1500 1800	300~1200 360~1440

項	形式	電動機	入力容量	所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
							入力側	出力側
2	N 8 BM	5.5kW×4P	5.5kW	28.5	4	0.20~0.80	1500 1800	300~1200 360~1440

項	形式	A	C	D	DB	DH	DM	E	F	G	H	J	J1	JH	K	L	L1	L2	M	N	P	R	S	T	V	d	b	h	t	重量(kg)
1	N10AM	520	180	40	386	135	258	150	310	160	420	197	282	217	170	940	70	16	200	350	25	25	M8	185	75	14	12	8	5	191
2	N 8 BM	520	180	40	386	135	258	150	310	160	420	197	282	217	170	900	70	16	200	350	25	25	M8	185	75	14	12	8	5	176

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ		品名	バイエル無段変速機 外形図
							昭和	年月日			
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	B	1005		G