



断面AA

(注) 共通台板ノ据付面ハ加工シテオリマセン。加工ノ必要ガアル場合ハ座板ヲ付ケマスノデC1, R1寸法ガ変更トナリマス。

仕様

- 形式……
- 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、連続定格、種絶縁、200V 50/60Hz, 220V 60Hz
- 寸法“D”……寸法公差ハJIS B0401-1976 “h6”デス。
- キー……JIS B1301-1976 平行キー
- 潤滑方式…油浴式潤滑

項	形式	電動機	入力容量		所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	15 AM	11kW x 4P	7.5kW	11kW	24	4	0.20 ~ 0.80	1500 1800	300 ~ 1200 360 ~ 1440
2	20 AM	15kW x 6P	11kW	15kW	21	4	0.28 ~ 1.12	1000 1200	280 ~ 1120 335 ~ 1340
3	30 AM	22kW x 6P	15kW	22kW	26.5	4	0.27 ~ 1.08	1000 1200	270 ~ 1080 324 ~ 1296
4	40 AM	30kW x 6P	22kW	30kW					

項	形式	電動機	所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
						入力側	出力側
5	15 BM	11kW x 6P	21	4	0.28 ~ 1.12	1000 1200	280 ~ 1120 335 ~ 1340
6	20 BM	15kW x 6P	26.5	4	0.27 ~ 1.08	1000 1200	270 ~ 1080 324 ~ 1296
7	30 BM	22kW x 6P					

(mm)

項	形式	A	C1	H2	D	DB	DH	DM	E1	F1	Q1	G1	H1	JH	K	L	L1	L2	M1	J	α°	N1	N2	V1	P1	R1	S	T	d1	b	h	t	Y	重量(kg)
1	15 AM	536	350	84	45	455	176	324	355	400	20	230	631	232	212	1135	90	20	870	232	0	440	460	100	80	8	M10	208	22	14	9	5.5	4	340
2	20 AM	540	380	84	50	544	176	375	390	500	20	249	706	205	265	1197	100	30	940	305	15	540	560	100	80	8	M12	209	22	14	9	5.5	4	440
3	30 AM	684	440	84	55	640	222	375	500	630	20	267	836	261	325	1379	120	30	1160	305	15	670	690	100	80	8	M12	232	22	16	10	6	5	670
4	40 AM	684	440	84	55	640	222	425	500	630	20	267	836	261	325	1514	120	30	1160	355	15	670	690	100	80	8	M12	232	22	16	10	6	5	730
5	15 BM	540	380	84	50	544	176	320	390	500	20	249	706	205	265	1189	100	30	940	272	15	540	560	100	80	8	M12	209	22	14	9	5.5	4	412
6	20 BM	684	440	84	55	640	222	375	500	630	20	267	836	261	325	1341	120	30	1160	305	15	670	690	100	80	8	M12	232	22	16	10	6	5	635
7	30 BM	684	440	84	55	640	222	375	500	630	20	267	836	261	325	1379	120	30	1160	305	15	670	690	100	80	8	M12	232	22	16	10	6	5	670

御注文主		製番		承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ		品 名	バイエル無段変速機 外形図	
台数	項			三角法				昭和	年	月	日	名	
				住友重機械工業株式会社				図番	B	1007			G