



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 寸法“D”……寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
4. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…油浴式潤滑

(注) ※印ノ入力容量ハ最低速ニオケル許容入力容量ヲ示シマス。

項	形式	電動機	入力容量	所要ハンドル回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
								入力側	出力側
1	N3BGM	2.2kW×4P	2.2kW	33	4	1/2	0.100	1500	150~600
							~0.400	1800	180~720
							0.067	1500	100~400
							~0.267	1800	120~480
※ 1.5kW						1/4	0.050	1500	75~300
							~0.200	1800	90~360
						1/5	0.040	1500	60~240
							~0.160	1800	72~288

項	形式	A	C	D	DB	DH	DM	E	F	G	H	J ₁	JH	K	J	L	L ₁	L ₂	M	N	P	R	S	T	V	d	b	h	t	重量 (kg)
1	N 3 BGM	481	160	35	318	135	176	180	260	293	354	257	192	140	137	881	70	20	230	300	25	25	M8	311	60	14	10	8	5	121

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺	品名	バイエル無段変速機 外形図
						度		
台数	項	三角法				昭和	年月日	
		住友重機械工業株式会社				図番	B 1014	G