



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, B種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 寸法“D”…寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
4. キー……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…油浴式潤滑

(注) ※印ノ入力容量ハ最低速ニオケル許容入力容量ヲ示シマス。

項	形式	電動機	入力容量		所要ハンドル回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時					入力側	出力側
1	N10AGM	7.5kW×4P	5.5kW	7.5kW	28.5	4	1/2	0.100~0.400	1500	150~600
									1800	180~720
			4.7kW	7.5kW			1/3	0.067~0.267	1500	100~400
									1800	120~480
3.1kW	7.5kW	1/4	0.050~0.200	1500	75~300					
				1800	90~360					
						1/5	0.040~0.160	1500	60~240	
								1800	72~288	

項	形式	電動機	入力容量		所要ハンドル回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			入力側	出力側					入力側	出力側
2	N8BGM	5.5kW×4P	5.5kW		28.5	4	1/2	0.100~0.400	1500	150~600
									1800	180~720
			※ 4.7kW				1/3	0.067~0.267	1500	100~400
									1800	120~480
※ 3.1kW		1/4	0.050~0.200	1500	75~300					
				1800	90~360					
						1/5	0.040~0.160	1500	60~240	
								1800	72~288	

項	形式	A	C	D	DB	DH	DM	E	F	G	H	J	J ₁	JH	K	L	L ₁	L ₂	M	N	P	R	S	T	V	W	d	b	h	t	重量(kg)
1	N10AGM	737	225	50	395	135	258	280	300	176	476	197	282	217	170	1157	100	20	340	400	30	30	M10	402	100	110	22	14	9	5.5	264
2	N8BGM	737	225	50	395	135	258	280	300	176	476	197	282	217	170	1117	100	20	340	400	30	30	M10	402	100	110	22	14	9	5.5	249

御注文主			製番	三角法				承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラス		品名	バイエル無段変速機 外形図			
												昭和	年月日						
台数		項		住友重機械工業株式会社								図番	B	1016		G			