



仕様

1. 形式……
2. 入力軸回転数…1800rpm以下
3. 入力軸回転数が1500rpm以下ノ場合ハ許容入力容量ガ次ノ通り変リマス。  
許容入力容量=入力容量× $\frac{\text{使用入力回転数}}{1500}$
4. 寸法“D”及ビ“D1”…寸法公差ハJIS B0401 -1976 “h6” デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式…油浴式潤滑

項	形式	入力容量		所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
		最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	N10A	5.5kW	7.5kW	28.5	4	0.200~0.800	1500 1800	300~1200 360~1440

項	形式	入力容量	所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
						入力側	出力側
2	N8B	5.5kW	28.5	4	0.200~0.800	1500 1800	300~1200 360~1440

項	形式	C	D	D1	DB	DH	E	F	G	H	J1	JH	K	L	L1	L2	L3	L4	M	N	P	R	S	S1	T	V	d	b	b1	h	h1	t	t1	重量 (kg)
1	N10A	180	40	28	386	135	150	310	160	420	282	217	170	474	70	16	45	16	200	350	25	25	M8	M8	185	75	14	12	8	8	7	5	4	98
2	N8B	180	40	28	386	135	150	310	160	420	282	217	170	474	70	16	45	16	200	350	25	25	M8	M8	185	75	14	12	8	8	7	5	4	98

御注文主											製番											品名	バイエル無段変速機 外形図
	三角法											承認 審査 設計 製図											
台数											住友重機械工業株式会社										図番	B 1022	G