



仕様

1. 形式……
2. 入力回転数……1800rpm以下
3. 入力回転数が1500rpm以下ノ場合ハ許容入力容量ハ次ノ通り変リマス。  
許容入力容量 = 入力容量 ×  $\frac{\text{使用入力回転数}}{1500}$
4. 寸法“D”……寸法公差ハJIS B0401-1976 “h6”デス。
5. キー……JIS B1301-1976 平行キー
6. 1項, 2項ニハ入力側Vプーリ部ノファンカバーガアリマセン。
7. 潤滑方式…油浴式潤滑

項	形式	入力容量		所 要 ハ ン ド ル 回 転 数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
		最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	05 DP	0.15kW	0.4 kW	23	10	0.07 ~ 0.70	1500	105 ~ 1050
2	1 DP	0.25kW	0.75kW				1800	126 ~ 1260
3	2 DP	0.75kW	1.5 kW	26.5	12	0.06 ~ 0.72	1500	90 ~ 1080
4	3 DP	1.1 kW	2.2 kW				1800	108 ~ 1296
5	5 DP	1.9 kW	3.7 kW	26.5	12	0.06 ~ 0.72	1500	90 ~ 1080
6	8 DP	2.6 kW	5.5 kW				1800	108 ~ 1296

(mm)

項	形式	C	D	DB	DH	DO	DP	E	F	G	H	J <sub>1</sub>	JH	K	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	M	N	P	R	S	T	V	VP	VQ	W	d	b	h	t	Vプーリ仕様	重量(kg)
1	05 DP	135	20	268	135	159	150	150	215	115	303	216	151	120	369	40	20	200	250	25	22	M 6	111	60	-	23	53	14	6	6	3.5	A形1溝	46
2	1 DP	135	20	268	135	159	150	150	215	115	303	216	151	120	369	40	20	200	250	25	22	M 6	111	60	-	23	53	14	6	6	3.5	A形1溝	46
3	2 DP	160	35	330	135	191	182	230	280	171	372	253	188	150	511	70	16	280	320	25	25	M 8	190	60	15	9.5	55	14	10	8	5	A"2"	96
4	3 DP	160	35	330	135	191	182	230	280	171	372	253	188	150	511	70	16	280	320	25	25	M 8	190	60	15	9.5	55	14	10	8	5	A"2"	96
5	5 DP	180	45	380	176	251	240	245	345	200	441	-	232	180	674	90	20	295	385	25	30	M10	235	82.5	19	13.5	65	18	14	9	5.5	B"2"	160
6	8 DP	180	45	380	176	251	240	245	345	200	441	-	232	180	694	90	20	295	385	25	30	M10	235	82.5	19x2	14	65	18	14	9	5.5	B"3"	160

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ		品名	バイエル無段変速機 外形図
			昭和	年	月	日	昭	和			
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	B	1028		G