



断面AA

仕様

1. 形式……
2. 入力回転数……1800rpm以下
3. 入力回転数が1500rpm以下ノ場合ハ許容入力容量ハ次ノ通り変リマス。
許容入力容量 = 入力容量 × $\frac{\text{使用入力回転数}}{1500}$
4. 寸法“D”……寸法公差ハJIS B0401-1976 “h6” デス。
5. キー……JIS B1301-1976 平行キー
6. 1項, 2項ニハ入力側軸継手部ノファンカバーガアリマセン。
7. 潤滑方式…油浴式潤滑

項	形式	入力容量		所 要 回 轉 數	変 速 比	変 速 範 圍	標準回転数 (rpm)	
		最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	05 DK	0.15kW	0.4 kW	23	10	0.07 ~ 0.70	1500	105 ~ 1050
2	1 DK	0.25kW	0.75kW				1800	126 ~ 1260
3	2 DK	0.75kW	1.5 kW	26.5	12	0.06 ~ 0.72	1500	90 ~ 1080
4	3 DK	1.1 kW	2.2 kW				1800	108 ~ 1296
5	5 DK	1.9 kW	3.7 kW	26.5				
6	8 DK	2.6 kW	5.5 kW					

項	形式	C	D	DB	DH	E	F	G	H	J ₁	JH	K	L	L ₁	L ₂	Lc	M	N	P	R	S	T	Y	Yc	V	W	da	db	do	d	b	h	t	重量(kg)
1	05 DK	135	20	268	135	150	215	115	303	216	151	120	380	40	20	65	200	250	25	22	M 6	111	4	-	60	53	10	80	50	14	6	6	3.5	46
2	1 DK	135	20	268	135	150	215	115	303	216	151	120	380	40	20	65	200	250	25	22	M 6	111	4	-	60	53	10	80	50	14	6	6	3.5	46
3	2 DK	160	35	330	135	230	280	171	372	253	188	150	501	70	16	95	280	320	25	25	M 8	190	4	5	60	55	15	100	70	14	10	8	5	96
4	3 DK	160	35	330	135	230	280	171	372	253	188	150	501	70	16	95	280	320	25	25	M 8	190	4	5	60	55	15	100	70	14	10	8	5	96
5	5 DK	180	45	380	176	245	345	200	441	-	232	180	661	90	20	95	295	385	25	30	M10	235	4	5	82.5	65	15	100	70	18	14	9	5.5	160
6	8 DK	180	45	380	176	245	345	200	441	-	232	180	661	90	20	95	295	385	25	30	M10	235	4	5	82.5	65	15	100	70	18	14	9	5.5	160

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺度	品名	バイエル無段変速機 外形図
						比例尺ニアラズ		
台数	項	三角法				昭和	年月日	
		住友重機械工業株式会社				図番	B	1029