



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 寸法“D”及ヒ“M”……寸法公差ハJIS B
0401-1976 “h6”及ヒ“e8”デス。
キー ……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…油浴式潤滑

項	形式	電動機	入力容量		所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	N05AVM	0.4kW×4P	0.2kW	0.4kW	27.4	4	0.200	1500	300~1200
2	N 1AVM	0.75kW×4P	0.4kW	0.75kW	27.4	4	~0.800	1800	360~1400

項	形式	電動機	入力容量	所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
							入力側	出力側
3	N05BVM	0.4kW×4P	0.4kW	27.4	4	0.200 ~0.800	1500 1800	300~1200 360~1440

(mm)

項	形式	A	C	D	DE	DH	DM	E	F	J ₁	JH	K	J	L	L ₁	M	N	R	T	d	b	h	t	β°	重量 (kg)
1	N05AVM	199	5	19	5	94	151	200	225	199	159	98	125	424	35	170	6	12	107	11	6	6	3.5	30	32
2	N 1AVM	199	5	19	5	94	151	200	225	199	159	98	125	456	35	170	6	12	107	11	6	6	3.5	30	35
3	N05BVM	199	5	19	5	94	151	200	225	199	159	98	125	424	35	170	6	12	107	11	6	6	3.5	30	32

御注文主			製番	三角法				承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ			品名	バイエル無段変速機 外形図	
												昭和	年	月	日			
台数	項			住友重機械工業株式会社				図番	B 1040					G				