



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格, E種絶縁,  
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 寸法“D”及び“M”……寸法公差ハJIS B  
0401-1976 “h6”及び“e8”デス。
4. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…油浴式潤滑

項	形式	電動機	入力容量		所要ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	N2AVM	1.5kW×4P	0.75kW	1.5kW	25	4	0.200 ~0.800	1500	300~1200
2	N3AVM	2.2kW×4P	1.5kW	2.2kW				1800	360~1440

項	形式	電動機	入力容量	所要ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
							入力側	出力側
3	N1BVM	0.75kW×4P	0.75kW	25	4	0.200 ~0.800	1500	300~1200
4	N2BVM	1.5kW×4P	1.5kW				1800	360~1440

項	形式	A	C	D	DE	DH	DM	E	F	J <sub>1</sub>	JH	K	J	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	M	N	R	S	T	d	b	h	t	$\alpha^\circ$	$\beta^\circ$	重量 (kg)
1	N2AVM	275	2	25	5	94	176	290	330	248	208	120	137	555	47	15	250	6	13	M8	123	14	8	7	4	0	30	63
2	N3AVM	275	2	25	5	94	176	290	330	248	208	120	137	595	47	15	250	6	13	M8	123	14	8	7	4	0	30	71
3	N1BVM	275	2	25	5	94	151	290	330	248	208	120	123	522	47	15	250	6	13	M8	123	14	8	7	4	45	30	57
4	N2BVM	275	2	25	5	94	176	290	330	248	208	120	137	555	47	15	250	6	13	M8	123	14	8	7	4	0	30	63

御注文主	台数	項	製番	承認	審査	設計	製図	三角法	尺度	品名	バイエル無段変速機 外形図
								昭和 年 月 日	比例尺ニアラス		
								住友重機械工業株式会社	図番 B	1041	G