



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格, B種絶縁,  
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 寸法“D”及ヒ“M”…寸法公差ハJIS B0401  
-1976 “h6” 及ヒ “e8” デス。
4. キ ……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…トロコイドポンプニ依ル強制油  
潤滑  
ポンプ用モータ 0.2kW×4P

項	形式	電動機	入力容量		所要ハンド ル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	N10AVM	7.5kW×4P	5.5kW	7.5kW	28.5	4	0.20~0.80	1500 1800	300~1200 360~1440

項	形式	電動機	入力容量	所要ハンド ル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
							入力側	出力側
2	N 8 BVM	5.5kW×4P	5.5kW	28.5	4	0.20~0.80	1500 1800	300~1200 360~1440

項	形式	A	C	D	DB	DE	DH	DM	E	F	J	J <sub>1</sub>	JH	K	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	M	N	OM	OP	R	S	T	d	b	h	t	α°	重量(kg)
1	N10AVM	504	43	40	386	6	135	258	410	450	197	350	285	170	967	70	12	370	6	368	277	21	M8	169	18	12	8	5	30	234
2	N 8 BVM	504	43	40	386	6	135	258	410	450	197	350	285	170	927	70	12	370	6	368	277	21	M8	169	18	12	8	5	30	219

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺	比例尺ニアラス	品	バイエル無段変速機 外形図
						度			
台数	項	三角法				昭和	年月日		
		住友重機械工業株式会社				図番	B 1044		G