



- 仕様
- 形式……
 - 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、連続定格、B種絶縁、200V50/60Hz、220V60Hz。
 - 寸法“D”及び“M”……寸法公差ハ JIS B0401-1976 “h6”及び“e8”デス。
 - キー……JIS B1301-1976 平行キー
 - 潤滑方式…トロコイドポンプニ依ル強制油潤滑
ポンプ用モータ 0.4kW×4P

項	形式	電動機	入力容量		所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	15 AVM	11 kW x 4P	7.5kW	11 kW	24	4	0.200 ~ 0.800	1500 1800	300 ~ 1200 360 ~ 1440
2	20 AVM	15 kW x 6P	11 kW	15 kW	21	4	0.280 ~ 1.120	1000 1200	280 ~ 1120 335 ~ 1340

項	形式	電動機	所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
						入力側	出力側
3	10 BVM	7.5kW x 4P	24	4	0.200 ~ 0.800	1500 1800	300 ~ 1200 360 ~ 1440
4	15 BVM	11 kW x 6P	21	4	0.280 ~ 1.120	1000 1200	280 ~ 1120 335 ~ 1340

(mm)

項	形式	A	C	D	DB	DE	DH	DM	E	F	JH	K	J	L	L ₁	L ₂	M	N	OM	OP	R	S	T	d	b	h	t	α°	重量(kg)
1	15 AVM	669	65	45	470	5	176	324	440	485	232	212	232	1235	90	20	400	6	462	360	22	M10	227	22	14	9	5.5	60	379
2	20 AVM	674	70	50	560	8	176	394	510	550	264	265	296	1369	100	30	460	8	520	420	25	M12	228	18	14	9	5.5	22.5	550
3	10 BVM	639	65	45	470	5	176	258	440	485	232	212	197	1124	90	20	400	6	462	360	22	M10	227	22	14	9	5.5	60	327
4	15 BVM	674	70	50	560	8	176	324	510	550	264	265	232	1289	100	30	460	8	520	420	25	M12	228	18	14	9	5.5	22.5	465

御注文主		製番		三角法		承認		審査		設計		製図		尺度		比例尺ニアラズ		品名		バイエル無段変速機 外形図
台数	項			住友重機械工業株式会社										図番	B	1045		G		