


B カラ見ル



断面AA

仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, 種絶縁,
200V50/60Hz, 220V60Hz
3. 寸法“D”及ビ“M”……寸法公差ハ
JIS B0401-1976, “h6”及ビ“e8”デス。
4. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…トロコイドポンプニ依ル強制油
潤滑
ポンプ用モータ 0.75kW×4P

項	形式	電動機	所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
						入力側	出力側
1	20 BVM	15kW x 6P	26.5	4	0.270 ~ 1.080	1000	270 ~ 1080
2	30 BVM	22kW x 6P				1200	324 ~ 1296

項	形式	A	C	D	DB	DE	DH	DM	E	F	JH	K	J	L	L ₁	L ₂	M	N	OM	OP	R	S	T	d	b	h	t	α°	重量(kg)
2	30 BVM	824	85	55	670	10	222	394	590	650	261	325	296	1534	120	30	520	8	615	338	30	M12	257	22	16	10	6	22.5	760

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	バイエル無段変速機 外形図	
			昭和	年	月	日	図番				
台数	項	住友重機械工業株式会社					B	1047	G		