



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、  
連続定格、F種絶縁、  
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力軸及ビフランジ部インローノ寸法公差  
JIS B0401-1976 "h6" 及 "e8" デス。
4. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑 ……強制給油ヲ行ウ為ニ、潤滑油  
冷却装置ヲ付属シマス。潤滑  
油冷却装置ノ詳細仕様ハ図番  
B 1060ヲ参照クダサイ。

項	形式	電動機	入力容量		所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	50 AVM	37kW x 8P	22kW	37kW	27.5	4	0.310 ~ 1.240	750	232 ~ 928
2	75 AVM	55kW x 8P	37kW	55kW				900	279 ~ 1116
3	100 AVM	75kW x 8P	55kW	75kW					

項	形式	電動機	所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
						入力側	出力側
4	50 BVM	37kW x 8P	27.5	4	0.310 ~ 1.240	750	232 ~ 928
5	75 BVM	55kW x 8P				900	279 ~ 1116

項	形式	A	L	J	D	重量(kg)
1	50 AVM	1348	2345	405	510	1700
2	75 AVM	1378	2495	535	565	1980
3	100 AVM	1378	2495	535	565	2125

項	形式	A	L	J	D	重量(kg)
4	50 BVM	1348	2345	405	510	1730
5	75 BVM	1378	2495	535	565	2020

御注文主		製番		承認 審査 設計 製図		尺 度	比例尺ニアラス	品 名	バイエル無段変速機 外形図	
									昭和	年 月 日
台数	項			住友重機械工業株式会社			図番	B 1048		G