


Bカラ見ル



断面AA

仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, 種絶縁,
200V50/60Hz, 220V60Hz
3. 寸法“D”及ヒ“M”……寸法公差ハ
JIS B 0401-1976 “h6”及ヒ“e8”デス。
4. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…トロコイドポンプニ依ル強制油
潤滑
ポンプ用モータ 0.75kW×4P

項	形式	電動機	所要 ハンドル 回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数(rpm)	
							入力側	出力側
1	20 BVGM	15kW x 6P	26.5	4	1/2	0.135 ~ 0.540	1000	135 ~ 540
							1200	162 ~ 648
2	30 BVGM	22kW x 6P	26.5	4	1/3	0.082 ~ 0.328	1000	82 ~ 328
							1200	98 ~ 392
					1/4	0.067 ~ 0.268	1000	67 ~ 268
							1200	80 ~ 320

(mm)

項	形式	A	C	D	DB	DE	DH	DM	E	F	JH	K	J	L	L ₁	L ₂	M	N	CM	OP	R	S	T	d	b	h	t	α°	重量(kg)
1	20 BVGM	1092	192	95	670	15	222	394	700	760	261	325	296	1909	170	40	620	12	615	338	35	M20	525	22	25	14	9	15	935
2	30 BVGM	1092	192	95	670	15	222	394	700	760	261	325	296	1909	170	40	620	12	615	338	35	M20	525	22	25	14	9	15	990

御注文主											製番																	
	三角法											承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ					品名	バイエル無段変速機 外形図					
台数											項											昭和 年 月 日	品名					
	住友重機械工業株式会社											図番	B 1056					G										