



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, F種絶縁,
200V50/60Hz, 220V60Hz
3. 寸法“D”及ビ“M”……寸法公差ハ
JIS B0401-1976 “h6”及ビ“e8”デス。
4. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…トロコイドポンプニ依ル強制油
潤滑
ポンプ用モータ 0.75kW×4P

項	形式	電動機	入力容量		所要 ハンドル 回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時					入力側	出力側
1	30 AVGM	22kW × 6P	15kW	22kW	26.5	4	1/2	0.135 ~ 0.540	1000 1200	135 ~ 540 162 ~ 648
							1/3	0.082 ~ 0.328	1000 1200	82 ~ 328 98 ~ 392
2	40 AVGM	30 kW × 6P	22kW	30kW			1/4	0.067 ~ 0.268	1000 1200	67 ~ 268 80 ~ 320

項	形式	A	C	D	DB	DE	DH	DM	E	F	JH	K	J	L	L ₁	L ₂	M	N	OM	OP	R	S	T	d	b	h	t	α°	重量(kg)
1	30 AVGM	1092	192	95	670	15	222	394	700	760	261	325	296	1909	170	40	620	12	615	338	35	M20	525	22	25	14	9	15	990
2	40 AVGM	1122	192	95	671	15	222	394	700	760	261	325	296	2030	170	40	620	12	615	338	35	M20	525	22	25	14	9	15	1036

御注文主																製番	三角法					承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ			品名	バイエル無段変速機 外形図							
																										昭和	年	月	日									
台数																住友重機械工業株式会社					図番	B	1057						G									