



1. 電動機  
全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格E種絶縁  
0.75kW×4P 200V 50/60Hz, 220V 60Hz
2. オイルポンプ  
形式……TOP-212HA  
吐出量…18/21.6 ℓ/min(1500/1800rpm)
3. 圧力計  
呼び……A (1.5)T3/8×75×2  
目盛……0~2kgf/cm<sup>2</sup>
4. オイルフィルター  
形式……KAF-150C(80メッシュ)  
径外径…φ58、軸長150
5. 冷却器  
形式……SHC-310P2  
一般工業用水用  
耐圧……管外(油): 常用圧力10kgf/cm<sup>2</sup>、試験圧力15kgf/cm<sup>2</sup>  
管内(水): 常用圧力 5kgf/cm<sup>2</sup>、試験圧力10kgf/cm<sup>2</sup>
6. 重量75kg
7. バイエル無段変速機本体と潤滑油冷却装置の間ノ配管ハ含ミマセン
8. 対象機種  
50AP 50AK 50AGP 50AGK  
75AP 75AK 75AGP 75AGK  
100AP 100AK 100AGP 100AGK  
50BP 50BK 50BGP 50BGK  
75BP 75BK 75BGP 75BGK

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	75形バイエル無段変速機 潤滑油冷却装置
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	B	1059	G	