



1. 電動機

全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
 連続定格 E種絶縁
 2.2kW × 6 P 200V 50/60Hz, 220V 60Hz

2. オイルポンプ

形式……TOP-330H
 吐出量……39/46.8 ℓ/min (1000/1200rpm)

3. 圧力計

呼び……A (1.5) T 3/8 × 75 × 5
 目盛……0 ~ 5kgf/cm²

4. オイルフィルター

形式……DT-200
 戸外径……φ80、軸長……200
 80メッシュ

5. 冷却器

形式……SHC-3i0P2
 一般工業用水用
 耐圧……管外(油)：常用圧力10kgf/cm²、試験圧力15kgf/cm²
 管内(水)：常用圧力 5kgf/cm²、試験圧力10kgf/cm²

6. 重量……約140kg

7. バイエル無段変速機本体 ト 潤滑油冷却装置間ノ配管ハ含ミマセン。

8. 対象機種 50AVM、50AVGM
 75AVM、75AVGM
 100AVM、100AVGM
 50BVM、50BVGM
 75BVM、75BVGM

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラス	品名	75V形バイエル無段変速機 潤滑油冷却装置
							昭和			
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	B	1060	G