



1. 電動機

全閉外扇カゴ形三相誘導電動機

連続定格 E種絶縁

2.2kW × 6 P 200V 50/60Hz, 220V 60Hz

2. オイルポンプ

形式……TOP-350HVB-7

吐出量……65/78 ℓ/min (1000/1200rpm)

レリーフバルブ付 (設定圧力 7kgf/cm²)

3. 圧力計

呼び……A (1.5) T 3/8 × 75 × 10

目盛……0 ~ 10kgf/cm²

4. オイルフィルター

形式……DT-250

汙外径……φ80、軸長……250

60メッシュ

5. 冷却器

形式……SHC-420P2

一般工業用水用

耐圧……管外(油)：常用圧力10kgf/cm²、試験圧力15kgf/cm²

管内(水)：常用圧力 5kgf/cm²、試験圧力10kgf/cm²

6. 重量……約230kg

7. バイエル無段変速機本体 ト 潤滑油冷却装置間ノ配管ハ含ミマセン。

8. 対象機種

150A 150AVM

100B 100BVM

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	品名	150形(100B、150A)バイエル 無段変速機潤滑油冷却装置
							比例尺ニアラス		
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	B	1061	G