



1. 電動機  
全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格 E種絶縁  
2.2kW×6P 200V 50/60Hz、220V 60Hz
2. オイルポンプ  
形式……TOP-350HVB-7  
吐出量……65/78 l/min (1000/1200rpm)  
レリーフバルブ付 (設定圧力 7kgf/cm<sup>2</sup>)
3. 圧力計  
呼ビ……A (1.5) T 3/8×75×10  
目盛……0~10kgf/cm<sup>2</sup>
4. オイルフィルター  
形式……DT-250  
戸外径……φ80、軸長……250  
60メッシュ
5. 冷却器  
形式……SHC-420P2  
一般工業用水用  
耐圧……管外(油)：常用圧力10kgf/cm<sup>2</sup>、試験圧力15kgf/cm<sup>2</sup>  
管内(水)：常用圧力 5kgf/cm<sup>2</sup>、試験圧力10kgf/cm<sup>2</sup>、
6. 重量……約250kg
7. バイエル無段変速機本体 ト 潤滑油冷却装置間ノ配管ハ含ミマセン。
8. 対象機種  
200A 200AVM  
150B 150BVM

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラス	品名	150形(150B、200A)バイエル 無段変速機潤滑油冷却装置	
							昭和				年
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	B	1062		G