



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”…寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 グリース潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ
レル場合ハ, バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノテ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		A	BE	C	D	DB	H	DH	DM	E	F	G	J	J ₁	JH	K	L	M	N	P	Q	R	T	V	d	b	h	t	ℓ	重量 (kg)
		kW	rpm																													
1	HAMN02-80	0.2	1500/1800	128	171	100	18	194	240	94	132	85	165	196	122	145	105	98	494	113	190	14	12.5	18	79	40	11	6	6	3.5	30	34
2	HAMN02-81			142	171	100	28	194	240	94	132	85	165	210	122	145	105	98	508	113	190	14	12.5	18	79	40	11	8	7	4	35	35
3	HAMN02-82			156	171	100	28	194	240	94	132	85	165	224	122	145	105	98	522	113	190	14	12.5	18	79	40	11	8	7	4	35	36
4	HAMN05-81	0.4		142	171	100	28	194	240	94	151	85	165	210	125	145	105	98	537	113	190	14	12.5	18	79	40	11	8	7	4	35	37
5	HAMN05-82			156	171	100	28	194	240	94	151	85	165	224	125	145	105	98	551	113	190	14	12.5	18	79	40	11	8	7	4	35	38
6	HAMN 1 -81	0.75		142	171	100	28	194	240	94	151	85	165	210	125	145	105	98	569	113	190	14	12.5	18	79	40	11	8	7	4	35	40
7	HAMN 1 -82			156	171	100	28	194	240	94	151	85	165	224	125	145	105	98	583	113	190	14	12.5	18	79	40	11	8	7	4	35	41
8	HBMN02-81	0.2		142	171	100	28	194	240	94	132	85	165	210	122	145	105	98	508	113	190	14	12.5	18	79	40	11	8	7	4	35	35
9	HBMN02-82			156	171	100	28	194	240	94	132	85	165	224	122	145	105	98	522	113	190	14	12.5	18	79	40	11	8	7	4	35	36
10	HBMN05-81			0.4	142	171	100	28	194	240	94	151	85	165	210	125	145	105	98	537	113	190	14	12.5	18	79	40	11	8	7	4	35
11	HBMN05-82	156			171	100	28	194	240	94	151	85	165	224	125	145	105	98	551	113	190	14	12.5	18	79	40	11	8	7	4	35	38

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	三角法	尺度	品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図
						昭和 年 月 日	比例尺ニアラズ		
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	C	3001	G