



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”…寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 グリース潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ノツイテ使用サ
レル場合ハ、バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノテ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		A	BE	C	D	H	DC	DH	DM	E	F	G	J	J ₁	JH	K	L	M	N	P	Q	R	T	V	d	b	h	t	ℓ	重量 (kg)
		kW	rpm																													
1	HAMN05-83	0.4	1500	189	165	120	38	260	204	94	151	115	190	82	125	145	105	98	579	155	230	20	20	15	73	55	14	10	8	5	55	50
2	HAMN1-83	0.75		1800	189	165	120	38	260	204	94	151	115	190	82	125	145	105	98	611	155	230	20	20	15	73	55	14	10	8	5	55
3	HBMN05-83	0.4	1800	189	165	120	38	260	204	94	151	115	190	82	125	145	105	98	579	155	230	20	20	15	73	55	14	10	8	5	55	50

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺	品	名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図	
						度				比
台数	項	三角法	昭和	年	月	日	番	C	3002	G
住友重機械工業株式会社						図番				