



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格, E種絶縁,  
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”…寸法公差ハJIS B0401-1976  
“h6”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑  
サイクロ部 油浴式潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ  
レル場合ハ, バイエル許容入力容量ガ制限  
サレル場合ガアリマスノテ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		A	BE	C	D	DC	DH	DM	E	F	G	H	J	J <sub>1</sub>	JH	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	d	b	h	t	l	l <sub>2</sub>	重量 (kg)
		kw	rpm																															
1	HBMN3-86	2.2	1500	308	273	160	60	300	135	176	150	370	139	354	137	257	192	140	981	238	410	44	20	25	M10	103	75	18	18	11	7	90	18	172
2	HBMN3-87	2.2	1800	352	280	200	70	340	135	176	275	380	125	394	137	257	192	140	1032	335	430	30	25	30	M12	110	64	22	20	12	7.5	90	24	209

御注文主			製番	承認 審査 設計 製図				尺 度	比例尺ニアラズ		品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図	
				三角法					昭和	年月日			
台数	項		住友重機械工業株式会社				図番	C	3005			G	