



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, B種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”…寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 油浴式潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ
レル場合ハ, バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノデ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		A	BE	C	D	DC	DH	DM	E	F	G	H	J	JH	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	d	b	h	t	ℓ	ℓ ₂	重量 (kg)
		kW	rpm																														
1	HBM10-88	7.5	1500	389	543	220	80	370	176	258	320	420	145	501	197	232	212	1352	380	470	30	25	30	M12	131	73	22	22	14	9	110	24	409
2	HBM10-89		1800	465	543	250	95	430	176	258	380	480	170	531	197	232	212	1427	440	530	30	25	35	M20	131	90	26	25	14	9	135	34	478

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺	比例尺ニアラズ	品	バイエル・サイクロ可変減速機	
						度				名
台数	項	三角法				昭和	年月日	C	3008	
		住友重機械工業株式会社				図番				