



断面AA

仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格、E種絶縁、
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”……寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 グリース潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ
レル場合ハ、バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノテ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		A	BE	C	D	DB	DH	DM	E	F	G	H	J	J ₁	JH	K	L	M	N	P	Q	R	T	V	W	d	b	h	t	ℓ	重量 (kg)
		kW	rpm																														
1	HDM05-82	0.4	1500	156	282	135	28	268	135	151	150	215	223	303	125	216	151	120	657	200	250	25	17.5	22	64	60	53	14	8	7	4	35	67.5
2	HDM1-82	0.75	1800	156	282	135	28	268	135	151	150	215	223	303	125	216	151	120	689	200	250	25	17.5	22	64	60	53	14	8	7	4	35	70

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ		品 名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図
							昭和	年月日		
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	C	3010		G