



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格, B種絶縁,  
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”…寸法公差ハJIS B0401-1976  
“h6”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑  
サイクロ部 油浴式潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ  
レル場合ハ, バイエル許容入力容量ガ制限  
サレル場合ガアリマスデ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		A	BE	C	D	DC	DH	DM	E	F	G	H	J	JH	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	d	b	h	t	l	l <sub>2</sub>	重量 (kg)
		kW	rpm																														
1	HDM8-89	5.5	1500/1800	465	667	250	95	430	176	258	380	480	170	511	197	232	180	1512	440	530	30	25	35	M20	152	90	26	25	14	9	135	34	466

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺	品	パイエル・サイクロ可変減速機	
						度			名
台数	項	三角法				比例尺ニアラズ	昭和	年月日	外形図
		住友重機械工業株式会社				図番			