



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力軸回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”及び“D3”……寸法公差ハJIS B
0401-1976 “h6”及び“f8”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 グリース潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ
レル場合ハ、バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノデ御注意下サイ。

(mm)

項	形 式	電動機		BE	CF	D	D ₁	D ₂	D ₃	DH	DM	E	J	J ₁	JH	K	L	M	N	P	T	d	b	h	t	ℓ	重量 (kg)
		kW	rpm																								
1	VAMN05-81	0.4	1500	171	94	28	160	134	110	94	151	9	125	199	159	98	537	48	4	3	172	11	8	7	4	35	44
2	VAMN05-82			171	108	28	160	134	110	94	151	9	125	199	159	98	551	48	4	3	186	11	8	7	4	35	45
3	VAMN 1-81	0.75	1800	171	94	28	160	134	110	94	151	9	125	199	159	98	569	48	4	3	172	11	8	7	4	35	47
4	VAMN 1-82			171	108	28	160	134	110	94	151	9	125	199	159	98	583	48	4	3	186	11	8	7	4	35	48
5	VBMN05-81	0.4	1500	171	94	28	160	134	110	94	151	9	125	199	159	98	537	48	4	3	172	11	8	7	4	35	44
6	VBMN05-82			171	108	28	160	134	110	94	151	9	125	199	159	98	551	48	4	3	186	11	8	7	4	35	45

御注文主		製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラス			品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図			
									昭和	年	月	日					
台数	項			住友重機械工業株式会社					図番	C	3021			G			