



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力軸回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”及び“D₃”……寸法公差ハJIS B
0401-1976 “h6”及び“f8”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 グリース潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ
レル場合ハ、バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノテ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		BE	CF	D	D ₁	D ₂	D ₃	DH	DM	E	J	J ₁	JH	K	L	M	N	P	T	d	b	h	t	ℓ	α	重量 (kg)
		kW	rpm																									
1	VAMN05-83	0.4	1500 1800	165	120	38	210	180	140	94	151	13	125	199	159	98	579	69	6	4	193	11	10	8	5	55	30	56
2	VAMN 1-83	0.75		165	120	38	210	180	140	94	151	13	125	199	159	98	611	69	6	4	193	11	10	8	5	55	30	59
3	VBMN05-83	0.4	165	120	38	210	180	140	94	151	13	125	199	159	98	579	69	6	4	193	11	10	8	5	55	30	56	

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図
			昭和	年	月	日	名			
台数	項	住友重機械工業株式会社	図番	C	3022	G				