



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格, E種絶縁,  
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力軸回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”及ピ“D3”……寸法公差ハJIS B  
0401-1976 “h6”及ピ“f8”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑  
サイクロ部 強制油潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ  
レル場合ハ, バイエル許容入力容量カ制限  
サレル場合ガアリマスノテ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		BE	CF	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	DH	DM	E	J	J <sub>1</sub>	JH	K	L	M	N	P	S	T	d	b	h	t	ℓ	ℓ <sub>2</sub>	α	重量 (kg)
		kW	rpm																											
1	VBMN3-86	2.2	1500	273	219	60	340	310	270	135	176	20	137	325	260	140	981	89	6	4	M10	322	11	18	11	7	80	18	30	168
2	VBMN3-87	2.2	1800	280	258	70	400	360	316	135	176	22	137	325	260	140	1032	94	8	5	M12	368	14	20	12	7.5	84	24	22.5	205

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺	品	バイエル・サイクロ可変減速機	
						度			名
台数	項	三角法				比例尺ニアラズ		昭和 年 月 日	外形図
		住友重機械工業株式会社				図番	C 3026		