



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, 種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力軸回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”及び“D3”……寸法公差ハJIS B
0401-1976 “h6”及び“f8”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 強制油潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ
レル場合ハ, バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノデ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		BE	CF	D	D ₁	D ₂	D ₃	DH	DM	E	J	J ₁	JH	K	L	M	N	P	S	T	d	b	h	t	l	l ₂	α	重量 (kg)
		kW	rpm																											
1	VAMN5-86	3.7	1800	441	219	60	340	310	270	135	215	20	156	325	260	140	1019	89	6	4	M10	322	11	18	11	7	80	18	30	187
2	VAMN5-87	3.7		448	258	70	400	360	316	135	215	22	156	325	260	140	1070	94	8	5	M12	368	14	20	12	7.5	84	24	22.5	224
3	VAMN8-86	5.5		438	219	60	340	310	270	135	258	20	193	325	260	140	1051	89	6	4	M10	322	11	18	11	7	80	18	30	206
4	VAMN8-87	5.5		445	258	70	400	360	316	135	258	22	193	325	260	140	1102	94	8	5	M12	368	14	20	12	7.5	84	24	22.5	243
5	VAMN8-88	5.5		452	279	80	430	390	345	135	258	22	193	325	260	140	1146	110	8	5	M12	396	18	22	14	9	100	24	22.5	274
6	VBMN5-86	3.7		441	219	60	340	310	270	135	215	20	156	325	260	140	1019	89	6	4	M10	322	11	18	11	7	80	18	30	187
7	VBMN5-87	3.7		448	258	70	400	360	316	135	215	22	156	325	260	140	1070	94	8	5	M12	368	14	20	12	7.5	84	24	22.5	224
8	VBMN5-88	3.7		455	279	80	430	390	345	135	215	22	156	325	260	140	1114	110	8	5	M12	396	18	22	14	9	100	24	22.5	255

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺度	品名	パイエル・サイクロ可変減速機 外形図
						比例尺ニアラス		
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	C 3027	G