



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、連続定格、  
B種絶縁、200V 50/60Hz、220V 60Hz
3. 出力軸回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”及ビ“D3”……寸法公差ハJIS B0401-1976  
“h6”及ビ“f8”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式……バイエル部 トロコイドポンプニヨル強制油潤滑  
ポンプ用モータ 0.4kW×4P  
サイクロ部 強制油潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サレル場合ハ、  
バイエル許容入力容量ガ制限サレル場合ガアリマス  
御注意下サイ。

項	形式	電動機		CF	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	E	M	N	P	d	低速軸寸法						バイエル寸法						DM	J	α	L	重量 (kg)			
		kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S	ℓ <sub>2</sub>	BE	DB	DH	JH	K						T	OM	OP
1	VAM15-88	11	1500	295	430	390	345	22	110	8	5	18	80	22	14	9	100	M12	24	861	470	176	232	212	714	462	360	324	232	15	1767	582
2	VBM10-88	7.5	1800										80	22	14	9	100	M12	24	831	470	176	232	212	714	462	360	258	197	15	1656	526

御注文主	台数	項	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ			品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図
					昭和	年月日	番	C	3029	G				
住友重機械工業株式会社														