



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機，連続定格
B種絶縁，200V 50/60Hz，220V 60Hz
3. 出力軸回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”及び“D3”……寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”及び“f8”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式……バイエル部 トロコイドポンプニヨル強制油潤滑
ポンプ用モータ 0.4 kW × 4 P
サイクロ部 トロコイドポンプニヨル強制油潤滑
ポンプ用モータ 0.4 kW × 4 P
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サレル場合ハ，
バイエル許容入力容量ガ制限サレル場合ガアリマスノデ
御注意下サイ。

項	形式	適用減速比	電動機		低 速 軸 寸 法										バ イ エ ル 寸 法								DM	J	α	L	重量 (kg)							
			kW	rpm	CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	X	D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	BE						DB	DH	JH	K	T	OM	OP
1	VAM20-90	1/11	15	1000 1200	398	580	520	455	35	190	12	8	22	481	110	28	16	10	165	M20	34	901	560	176	264	265	853	520	420	394	296	15	2114	1030
2	VBM15-90	1/11	11	1000 1200	398	580	520	455	35	190	12	8	22	481	110	28	16	10	165	M20	34	901	560	176	264	265	853	520	420	324	232	15	2034	950

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ		品 名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図			
							昭和	年月日					
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	C	3031		G			