



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機，連続定格  
種絶縁，200V 50/60Hz，220V 60Hz
3. 出力軸回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”及び“D3”……寸法公差ハJIS B0401—1976  
“h6”及び“f8”デス。
6. キー ……JIS B1301—1976 平行キー
7. 潤滑方式……バイエル部 トロコイドポンプニヨル強制油潤滑  
ポンプ用モータ0.75kW×4P  
サイクロ部 トロコイドポンプニヨル強制油潤滑  
ポンプ用モータ0.4kW×4P
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サレル場合ハ，  
バイエル許容入力容量ガ制限サレル場合ガアリマスノデ  
御注意下サイ。

項	形 式	適用減速比	電 動 機		低 速 軸 寸 法													バ イ エ ル 寸 法								DM	J	α	L	重量 kg				
			kW	rpm	CF	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	E	M	N	p	d	x	D	b	h	t	ℓ	S	ℓ <sub>2</sub>	BE	DB	DH	JH						K	T	OM	OP
1	VAM30-91	1/11, 1/17	22	1000 1200	437	650	590	520	40	242	12	10	22	496	120	32	18	11	202	M24	42	1081	670	222	261	325	951	615	338	394	296	15	2385	1490
2	VAM40-91	1/11, 1/17	30																			1111	670	222	261	325	951	615	338	394	296	15	2506	1536
3	VBM20-91	1/11, 1/17	15																			1081	670	222	261	325	951	615	338	394	296	15	2385	1430
4	VBM30-91	1/11, 1/17	22		1081	670	222	261	325	951	615	338	394	296	15	2385	1490																	
5	VAM30-92	1/43, 1/59, 1/87	22		636	880	800	680	50	252	12	10	33	564	140	36	20	12	245	M30	52	1136	670	222	261	325	1205	615	338	394	296	15	2649	2070
6	VAM40-92	1/29, 1/43, 1/59, 1/87	30																			1166	670	222	261	325	1205	615	338	394	296	15	2770	2116
7	VBM30-92	1/29, 1/43, 1/59	22																			1136	670	222	261	325	1205	615	338	394	296	15	2649	2070

御注文主	製 番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ			品 名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図
			昭和	年	月	日	名					
台 数	項	住友重機械工業株式会社					図 番	C	3033			G