



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機,  
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,  
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" …寸法公差ハJIS B0401-1976  
"h6" デス.
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	低 速 軸 定 格 ト ル ク kgf · m	形 式	電 動 機		A	C	DC	E	F	G	M	N	P	Q	R	V	d	低 速 軸 端 寸 法					S	l <sub>2</sub>	DM	J		L		重 量 (kg)	
			kW	rpm														D	b	h	t	l				屋 内 形	屋 外 形	屋 内 形	屋 外 形	屋 内 形	屋 外 形
1	60	HM02-840B	0.2	1500 1800	303	150	230	145	290	100	195	330	25	20	22	65	18	50	14	9	5.5	70	M10	18	135	129	165	517	55	55	
2		HM05-840B	0.4																						151	137	175	544	58	58	
3		HM 1-840B	0.75																						151	125	165	550	58	60	
4		HM02-842B	0.2																						132	122	162	530	55	57	
5		HM 1-842B	0.75																						173	143	181	568	66	66	
6		HM 2-842B	1.5																						176	137	177	582	66	68	
7	72	HM02-840A	0.2		303	150	230	145	290	100	195	330	25	20	22	65	18	50	14	9	5.5	70	M10	18	135	129	165	517	55	55	
8		HM05-840A	0.4																						151	137	175	544	58	58	
9		HM02-842A	0.2																						132	122	162	530	55	57	
10		HM 1-842A	0.75																						173	143	181	568	66	68	
11		HM 2-842A	.5																						176	137	177	582	66	68	
12		90	HM02-850A																						0.2	323	150	230	145	290	120
13	HM05-850A		0.4		151	137	175	564	59	59																					
14	HM 1-850A		0.75		151	125	165	570	59	61																					
15	HM02-852A		0.2		132	122	162	550	56	58																					
16	HM02-860B		0.2		135	129	165	587	94	94																					
17	HM05-860B		0.4		151	137	175	614	97	97																					
18	120	HM 1-860B	0.75		373	160	320	150	370	139	238	410	44	20	25	75	18	60	18	11	7	90	M10	18	151	125	165	620	97	99	
19		HM02-860A	0.2	135																					129	165	587	94	94		
20	HM05-860A	0.4	151	137																					175	614	97	97			

御注文主			製番	三角法				承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ			品名	サイクロ減速機 外形図			
	台数	項				住友重機械工業株式会社							昭和	年	月		日	番	C 2007	