



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、  
連続定格、E種絶縁、200V 50/60Hz、  
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及び "D<sub>3</sub>" ……寸法公差ハJIS  
B0401-1976 "h6" 及び "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	形 式	電 動 機		CF	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	E	M	N	P	d	低 速 軸 端 寸 法					DM	J		L	重 量(kg)	
		kW	rpm										D	b	h	t	ℓ		屋内形	屋外形		屋内形	屋外形
1	VM01-79	0.1	1500 / 1800	57	120	102	80	8	29	6	3	9	14	5	5	3	20	127	122	162	299	9	10
2	VM05-83	0.4		151	125	165	410	30	32														
3	VM 1-83	0.75		173	143	181	436	37	37														
4	VM 2-83	1.5		202	156	195	478	47	49														
5	VM 3-83	2.2		212	161	210	507	51	53														
6	VM 5-83	3.7		215	160	195	514	54	56														

御 注 文 主	製 番	三 角 法	承 認	審 査	設 計	製 図	尺 度	比 例 尺 ニ ア ラ ズ	品 名	サイクロ減速機 外形図	
			昭和	年	月	日	番				
台 数	項	住友重機械工業株式会社					図 番	C	2013		G