



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、  
連続定格、E種絶縁、200V 50/60Hz、  
220V 60Hz. (0.1kWハ全閉カゴ形)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法“D”及ヒ“D<sub>3</sub>”……寸法公差ハJIS  
B0401-1976 “h6”及ヒ“f8”デス。
5. キー……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	形式	電動機		CF	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	E	M	N	P	d	低速軸端寸法					DM	J		L	重量(kg)	
		kW	rpm										D	b	h	t	ℓ		屋内形	屋外形		屋内形	屋外形
1	VM01-80	0.1	1500 / 1800	86	160	134	110	9	42	4	3	11	18	6	6	3.5	30	127	122	162	341	13	15
2	VM02-80	0.2																135	129	165		16	16
3	VM05-80	0.4																151	137	175		19	19
4	VM01-81	0.1		94	160	134	110	9	48	4	3	11	28	8	7	4	35	127	122	162	355	14	16
5	VM02-81	0.2																132	122	162		15	17
6	VM05-81	0.4																151	137	175		20	20
7	VM 1-81	0.75																173	143	165		22	22
8	VM02-82	0.2		108	160	134	110	9	48	4	3	11	28	8	7	4	35	132	122	162	369	16	18
9	VM05-82	0.4																151	137	175		21	21
10	VM 1-82	0.75																173	143	181		27	27
11	VM 2-82	1.5																176	137	177		27	29

御注文主	製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラス		品名	サイクロ減速機 外形図
								昭和	年	月	日	
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C	2014			G