



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機,
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ヒ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ヒ "f8" デス.
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……油浴式潤滑

項	形式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						DM	J		L	重量 (kg)		
		kW	rpm										屋内形	屋外形	屋内形	屋外形									
1	VM 1-84	0.75	1500 / 1800	164	260	230	200	15	76	6	4	11	50	14	9	5.5	61	M10	18	173	143	165	492	54	56
2	VM 2-84	1.5																		202	156	195	529	67	69
3	VM 3-84	2.2																		212	161	210	558	71	73
4	VM 5-84	3.7																		243	177	227	598	83	85
5	VM 8-84	5.5																		268	218	233	622	97	98
6	VM10-84	7.5																		258	197	233	660	106	110
7	VM 1-85	0.75		164	260	230	200	15	96	6	4	11	50	14	9	5.5	81	M10	18	151	125	165	512	55	57
8	VM 2-85	1.5																		202	156	195	549	68	70
9	VM 3-85	2.2																		212	161	210	578	72	74
10	VM 5-85	3.7																		243	177	227	618	84	86

御注文主		製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	サイクロ減速機 外形図
台数	項			住友重機械工業株式会社	昭和	年	月	日	図番	C	2015	G