



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ピ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ピ "f8" デス.
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑

項	形式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						DM	J		L	重量(kg)		
		kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋内形		屋外形	屋内形	屋外形
1	VM 3-86	2.2	1500 / 1800	219	340	310	270	20	89	6	4	11	60	18	11	7	80	M10	18	212	161	210	643	107	109
2	VM 5-86	3.7																		243	177	227		117	119
3	VM 8-86	5.5																		268	218	233		127	131
4	VM10-86	7.5																		258	197	233		139	143
5	VM15-86	11																		324	232	268		171	175
6	VM20-86	15																		324	232	268		190	194

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺度	品名	サイクロ減速機 外形図	
						比例尺ニアラズ			
台数	項	住友重機械工業株式会社				昭和	年月日	C 2016	G
		三角法		図番					