



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格、種絶縁、200V 50/60Hz、
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法“D”及ヒ“D₃”……寸法公差ハJIS
B0401-1976 “h6”及ヒ“f8”デス。
5. キー……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑

項	形式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						DM	J		L	重量(kg)		
		kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋内形		屋外形	屋内形	屋外形
1	VM 5-87	3.7	1500 / 1800	258	400	360	316	22	94	8	5	14	70	20	12	7.5	84	M12	24	236	172	220	692	150	155
2	VM 8-87	5.5																		268	218	233	734	170	174
3	VM10-87	7.5																		258	197	233	772	183	186
4	VM15-87	11																		324	232	268	838	214	218
5	VM20-87	15																		324	232	268	882	233	237
6	VM30-87	22																		394	296	365	977	301	311
7	VM 5-88	3.7	279	430	390	345	22	110	8	5	18	80	22	14	9	100	M12	24	215	160	195	734	178	180	
8	VM 8-88	5.5																	258	197	233	769	197	201	
9	VM10-88	7.5																	258	197	233	809	210	213	
10	VM15-88	11																	324	232	268	875	241	245	
11	VM20-88	15																	324	232	268	919	266	270	
12	VM30-88	22																	394	296	365	1014	328	338	

御注文主		製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ			品名	サイクロ減速機 外形図		
										昭和	年	月				
台数	項			住友重機械工業株式会社					図番	C	2017			G		