



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機,
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法“D”及ヒ“D₃”……寸法公差ハJIS
B0401-1976 “h6”及ヒ“f8”デス。
5. キー……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑

項	形式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						DM	J		L	重量(kg)			
		kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋内形		屋外形	屋内形	屋外形	
1	VM 8-89	5.5	1500 / 1800	320	490	450	400	30	145	12	6	18	95	25	14	9	125	M20	34	258	197	233	845	267	270	
2	VM10-89	7.5																		258	197	233		885	279	283
3	VM15-89	11																		324	232	268		951	310	314
4	VM20-89	15																		324	232	268		995	329	333
5	VM30-89	22																		394	296	365		1090	401	411
6	VM40-89	30																		394	296	365		1090	412	422
7	VM15-90	11	1500 / 1800	380	580	520	455	35	190	12	8	22	110	28	16	10	165	M20	34	324	232	268	1056	459	463	
8	VM20-90	15																		324	232	268		1100	478	482
9	VM30-90	22																		394	296	365		1195	554	564
10	VM40-90	30																		394	296	365		1195	566	576
11	VM50-90	37																		394	296	365		1310	599	609
12	VM506-90	37																		1000/1200	394	296		365	1310	639

御注文主	製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ		品名	サイクロ減速機 外形図	
									昭和 年 月 日				
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C	2018				G