



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ビ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス.
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑
但シ, ⑦~⑪ハトロコイドポンプニヨル
強制油潤滑 (ポンプ用モータ0.75KW×4P)

項	形式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						DM	J		L	重量(kg)		
		kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋内形		屋外形	屋内形	屋外形
1	VM206-91	15	1000 /1200	414	650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	394	296	365	1286	736	746
2	VM306-91	22																		394	296	365	1286	756	766
3	VM406-91	30																		394	296	365	1401	801	811
4	VM506-91	37																		394	296	365	1401	824	834
5	VM606-91	45																		485	415	487	1456	897	920
6	VM756-91	55																		485	415	487	1536	954	977
7	VM306-92	22		601	880	800	680	50	252	12	10	33	140	36	20	12	245	M30	52	394	296	365	1485	1291	1301
8	VM406-92	30																		394	296	365	1600	1336	1346
9	VM506-92	37																		394	296	365	1600	1359	1369
10	VM606-92	45																		485	415	487	1655	1432	1456
11	VM756-92	55																		485	415	487	1735	1489	1512

御注文主		製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ			品 名	サイクロ減速機 外形図			
										昭和 年 月 日							
台数	項			住友重機械工業株式会社					図番	C	2019			G			