



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機,
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz. (0.1kWハ全閉カゴ形)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ヒ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ヒ "f8" デス.
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	低速軸 定格トルク kgf·m	形式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法					DM	J		L	重量(kg)	
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ		屋内形	屋外形		屋内形	屋外形
1	5	VM01-809B	0.1	1500/1800	132	160	134	110	9	42	4	3	11	18	6	6	3.5	30	127	122	162	387	16	17
2	18	VM01-820A	0.1		127	122	162	428	21	23														
3		VM02-820A	0.2		167	160	134	110	9	48	4	3	11	28	8	7	4	35	135	129	165	429	24	24
4		VM05-820A	0.4		151	137	175	456	27	27														

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	サイクロ減速機 外形図	
			昭和	年	月	日					
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C	2021		G