



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ビ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	低速軸 定格トルク kgf·m	形 式	電 動 機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	p	d	低 速 軸 端 寸 法								DM	J		L	重 量 (kg)			
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	屋内形		屋外形	屋内形		屋外形			
1	60	VM02-840B	0.2	1500/1800	227	260	230	200	15	76	6	4	11	50	14	9	5.5	61	M10	18	135	129	165	517	54	54			
2		VM05-840B	0.4																		151	137	175	544	57	57			
3		VM 1-840B	0.75																		151	125	165	550	57	59			
4		VM02-842B	0.2																		132	122	162	530	54	56			
5		VM 1-842B	0.75																		173	143	181	568	65	65			
6		VM 2-842B	1.5																		176	137	177	582	65	67			
7	72	VM02-840A	0.2		1500/1800	227	260	230	200	15	76	6	4	11	50	14	9	5.5	61	M10	18	135	129	165	517	54	54		
8		VM05-840A	0.4																			151	137	175	544	57	57		
9		VM02-842A	0.2																			132	122	162	530	54	56		
10		VM 1-842A	0.75																			173	143	181	568	65	65		
11		VM 2-842A	1.5																			176	137	177	582	65	67		
12		VM02-850A	0.2																			135	129	165	537	55	55		
13	90	VM05-850A	0.4			1500/1800	227	260	230	200	15	96	6	4	11	50	14	9	5.5	81	M10	18	151	137	175	564	58	58	
14		VM 1-850A	0.75																				151	125	165	570	58	60	
15		VM02-852A	0.2																				132	122	162	550	55	57	
16		VM02-860B	0.2																				135	129	165	588	87	87	
17		VM05-860B	0.4																				151	137	175	615	90	90	
18		VM 1-860B	0.75																				151	125	165	621	90	92	
19	144	VM02-860A	0.2				1500/1800	285	340	310	270	20	89	6	4	11	60	18	11	7	80	M10	18	135	129	165	588	87	87
20		VM05-860A	0.4																					151	137	175	615	90	90

御注文主					製番	承認 審査 設計 製図				尺 度	比例尺ニアラズ		品 名	サイクロ減速機 外形図		
						三角法					昭和 年 月 日					
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	C	2022					G			