



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ヒ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ヒ "f8" デス.
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑
(減速比ニ依ッテハグリース潤滑ニナリマス)

項	低速軸 定格トルク kgf·m	形 式	電 動 機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低 速 軸 端 寸 法						DM	J		L	重 量 (kg)		
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋 内 形		屋 外 形	屋 内 形	屋 外 形
1	120	VM05-863B	0.4	1500/1800	303	340	310	270	20	89	6	4	11	60	18	11	7	80	M10	18	151	125	165	613	102	104
2		VM 1-863B	0.75																		173	143	181	639	109	109
3		VM 2-863B	1.5																		202	156	195	681	119	121
4		VM 3-863B	2.2																		212	161	210	710	123	125
5	144	VM05-863A	0.4																		151	125	165	613	102	104
6		VM 1-863A	0.75																		173	143	181	639	109	109
7		VM 2-863A	1.5																		202	156	195	681	119	121
8		VM 3-863A	2.2																		212	161	210	710	123	125
9		VM 5-863A	3.7																		215	160	195	717	126	128

御 注 文 主		製 番		三 角 法	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ		品 名	サイクロ減速機 外形図		
													昭和	年	月
台 数	項			住友重機械工業株式会社					図 番	C	2023				G