



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機,
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ビ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	低速軸 定格トルク kgf·m	形 式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法							DM	J		L	重 量(kg)	
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂		屋内形	屋外形		屋内形	屋外形
1	200	VM02-871B	0.2	1500/1800	324	400	360	316	22	94	8	5	14	70	20	12	7.5	84	M12	24	132	122	162	631	126	128
2		VM05-871B	0.4																		151	137	175	659	131	131
3		VM 1-871B	0.75																		173	143	165	665	133	133
4	VM02-871A	0.2	132																		122	162	631	126	128	
5	VM05-871A	0.4	151																		137	175	659	131	131	
6	VM 1-871A	0.75	173																		143	165	665	133	133	
7	300	VM05-882B	0.4		364	430	390	345	22	110	8	5	18	80	22	14	9	100	M12	24	151	137	175	715	161	161
8		VM 1-882B	0.75																		173	143	181	725	167	167
9		VM 2-882B	1.5																		176	137	177	739	167	169
10	VM05-882A	0.4	151																		137	175	715	161	161	
11	VM 1-882A	0.75	173																		143	181	725	167	167	
12	VM 2-882A	1.5	176																		137	177	739	167	169	

御注文主		製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ			品名	サイクロ減速機 外形図		
										昭和 年 月 日						
台数	項			住友重機械工業株式会社					図番	C	2024			G		