



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz.

3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ビ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス.
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑
(減速比ニ依ッテハグリース潤滑トナリマス)

項	低速軸 定格トルク kgf·m	形 式	電 動 機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低 速 軸 端 寸 法						DM	J		L	重 量 (kg)		
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋内形		屋外形	屋内形	屋外形
1	560	VM 1-893B	0.75	1500/1800	414	490	450	400	30	145	12	6	18	95	25	14	9	125	M20	34	173	143	181	806	249	249
2		VM 2-893B	1.5																		202	156	195	848	259	261
3		VM 3-893B	2.2																		212	161	210	877	263	265
4		VM 3-894B	2.2																		212	161	210	890	266	268
5		VM 5-894B	3.7		243																177	227	930	278	280	
6		VM 8-894B	5.5		268																218	233	954	292	294	
7		VM10-894B	7.5		258																197	233	992	301	305	
8		VM 5-896B	3.7		243																177	227	959	303	305	
9		VM 8-896B	5.5		268																218	233	983	313	317	
10		VM10-896B	7.5		258																197	233	1021	325	329	
11	VM15-896B	11	324	232	268	1087	357	361																		
12	720	VM 1-893A	0.75	1500/1800	414	490	450	400	30	145	12	6	18	95	25	14	9	125	M20	34	173	143	181	806	249	249
13		VM 2-893A	1.5																		202	156	195	848	259	261
14		VM 3-893A	2.2																		212	161	210	877	263	265
15		VM 5-894A	3.7		243																177	227	930	278	280	
16		VM 5-896A	3.7		243																177	227	959	303	305	
17		VM 8-896A	5.5		268																218	233	983	313	317	
18		VM10-896A	7.5		258																197	233	1021	325	329	
19		VM15-896A	11		324																232	268	1087	357	361	

御注文主	製 番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ		品	サイクロ減速機 外形図
							昭和	年 月 日	名		
台 数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C	2026		G