



- 仕様
- 形式……HM
  - 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機，連続定格，種絶縁，200V 50/60Hz，220V 60Hz.
  - 減速比…… : 1
  - 寸法 "D" 及ビ "D<sub>3</sub>" ……寸法公差ハJIS B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス.
  - キー ……JIS B1301-1976 平行キー
  - 潤滑方式……強制油潤滑  
(減速比ニ依ッテハグリース潤滑トナリマス)

項	低速軸 定格トルク kgf·m	形式	電動機		CF	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						DM	J		L	重量 (kg)		
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S		ℓ <sub>1</sub>	屋内形		屋外形	屋内形	屋外形
1	720	VM15-906A	11	1500/1800	515	580	520	455	35	190	12	8	22	110	28	16	10	165	M20	34	324	232	268	1191	504	508
2	1000	VM 2-904B	1.5		491																202	156	195	970	409	411
3		VM 3-904B	2.2		212																161	210	999	413	415	
4		VM 5-904B	3.7		243																177	227	1039	425	427	
5		VM 8-904B	5.5		268																218	233	1063	439	440	
6		VM 8-906B	5.5		268																218	233	1087	460	464	
7		VM10-906B	7.5		258																197	233	1125	472	476	
8		VM15-906B	11		324																232	268	1191	504	508	
9		VM20-917B	15		569																650	590	520	40	242	12
10	1200	VM 2-904A	1.5	491	580	520	455	35	190	12	8	22	110	28	16	10	165	M20	34	202	156	195	970	409	411	
11		VM 3-904A	2.2																	212	161	210	999	413	415	
12		VM 5-904A	3.7																	243	177	227	1039	425	427	
13		VM 8-904A	5.5																	268	218	233	1063	439	440	
14	1500	VM 3-916B	2.2	562	650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	212	161	210	1139	625	627	
15		VM 5-916B	3.7																	243	177	227	1162	635	637	
16		VM 8-916B	5.5																	268	218	233	1186	645	649	
17		VM10-916B	7.5																	258	197	233	1224	657	661	

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ		品名	サイクロ減速機 外形図
			昭和	年	月	日	番				
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C	2027		G

C27