



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz.
3. 減速比…… : 1
4. 寸法“D”及び“D₃”……寸法公差ハJIS
B0401-1976 “h6”及び“f8”デス。
5. キー……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑
(減速比ニ依ッテハグリース潤滑トナリマス)

項	低速軸 定格トルク kgf·m	形 式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						DM	J		L	重量(kg)		
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋内形		屋外形	屋内形	屋外形
1	1500	VM10-917B	7.5	1500/1800	569	650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	258	197	233	1231	682	685
2		VM15-917B	11																		324	232	268	1297	713	717
3		VM20-917B	15																		324	232	268	1341	732	736
4		VM30-928B	22																		394	296	365	1645	1348	1358
5	1800	VM 3-916A	2.2	1500/1800	562	650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	212	161	210	1139	625	627
6		VM 5-916A	3.7																		243	177	227	1162	635	637
7		VM 8-916A	5.5																		268	218	233	1186	645	649
8		VM10-916A	7.5																		258	197	233	1224	657	661
9	2500	VM 5-928B	3.7	1500/1800	768	880	800	680	50	252	12	10	33	140	36	20	12	245	M30	52	215	160	195	1365	1198	1200
10		VM 8-928B	5.5																		258	197	233	1400	1217	1221
11		VM10-928B	7.5																		258	197	233	1440	1230	1233
12		VM15-928B	11																		324	232	268	1506	1261	1265
13	3000	VM20-928B	15	1500/1800	768	880	800	680	50	252	12	10	33	140	36	20	12	245	M30	52	324	232	268	1550	1286	1290
14		VM30-928B	22																		394	296	365	1645	1348	1358
16		VM 5-928A	3.7																		215	160	195	1365	1198	1200
17		VM 8-928A	5.5																		258	197	233	1400	1217	1221
18	3000	VM10-928A	7.5	1500/1800	768	880	800	680	50	252	12	10	33	140	36	20	12	245	M30	52	258	197	233	1440	1230	1233
19		VM15-928A	11																		324	232	268	1506	1261	1265
20		VM20-928A	15																		324	232	268	1550	1286	1290

御注文主					製 番					三角法	承認	審査	設計	製図	尺 度 比例尺ニアラズ 昭和 年 月 日	品 名 サイクロ減速機 外形図
	台 数															
住友重機械工業株式会社											図 番	C	2028	G		