



- 仕様
- 形式……HM
 - 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機，
連続定格，種絶縁，200V 50/60Hz，
220V 60Hz.
 - 減速比…… : 1
 - 寸法 "D" 及ヒ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ヒ "f8" デス。
 - キー ……JIS B1301-1976 平行キー
 - 潤滑方式……トロコイドポンプニヨル強制油
潤滑 (ポンプ用ヨタ : 0.4KW×4 P)

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形 式	電 動 機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低 速 軸 端 寸 法							X	DM	J		L	重 量 (kg)	
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂			屋内形	屋外形		屋内形	屋外形
1	5000	VM 8-939B	5.5	1500/1800	994	1160	1020	900	60	355	8	10	39	180	45	25	15	320	M30	52	666	258	197	233	1729	2698	2701
2		VM10-939B	7.5																			258	197	233	1769	2710	2714
3		VM15-939B	11																			324	232	268	1835	2741	2745
4		VM20-939B	15																			324	232	268	1879	2760	2764
5		VM30-939B	22																			394	296	365	1974	2832	2842
6		VM40-939B	30																			394	296	365	2024	2874	2884
7	6000	VM10-939A	7.5	1500/1800	994	1160	1020	900	60	355	8	10	39	180	45	25	15	320	M30	52	666	258	197	233	1769	2710	2714
8		VM15-939A	11																			324	232	268	1835	2741	2745
9		VM20-939A	15																			324	232	268	1879	2760	2764
10		VM30-939A	22																			394	296	365	1974	2832	2842
11		VM40-939A	30																			394	296	365	2024	2874	2884

御注文主	製 番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ	品 名	サイクロ減速機 外形図
			昭和	年	月	日				
台 数	項	住友重機械工業株式会社	図 番	C	2029	G				