



仕様

1. 形式……
2. 高速軸動力…… kw rpm
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ビ "D'" ……寸法公差ハJIS B0401-1976 "h6" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……油浴式潤滑

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形式	高速軸動力		C	DC	E	F	G	M	N	P	Q	R	V	d	低速軸端寸法						高速軸端寸法					L	重量 (kg)	
			kw	rpm													D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	D'	b'	h'	t'			ℓ ₁
1	1500	H-928B															140	36	20	12	250	M30	52	40	12	8	5	65	1158	1120
2	2500	H-928B			420	720	330	800	372	810	880	75	40	50	143	39	140	36	20	12	250	M30	52	40	12	8	5	65	1158	1120
3	3000	H-928A																												
4	5000	H-939B																												
5	6000	H-939A			540	950	420	1050	485	1040	1160	100	55	60	200	45	180	45	25	15	330	M30	52	45	14	9	5.5	70	1504	2480

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺度	品名	サイクロ減速機 外形図
						比例尺ニアラズ		
台数	項	三角法				昭和	年月日	G
		住友重機械工業株式会社				図番	C 2039	